

# Débouchez vous-même un lavabo

Pour éviter les problèmes, quelques précautions suffisent généralement.

- La bonde doit toujours être munie d'une petite grille pour retenir la plus grande partie des matières susceptibles de boucher l'évacuation.
- Éliminez autant que possible la terre des légumes du jardin sous un robinet extérieur.
- N'essayez pas d'évacuer à tout prix des déchets par la décharge. Retirez-les et jetez-les à la poubelle.
- Ne jetez pas le marc de café ou les feuilles de thé dans l'évier.
- Si vous avez versé des matières grasses dans l'évier, ce qu'il vaut mieux ne pas faire, rincez immédiatement à l'eau très chaude, sans cela, elles risquent de se figer dans le siphon et de former un bouchon.
- Les siphons sont faciles à démonter. Prenez l'habitude de les rincer de temps en temps. Cela évitera leur encrassement.

1. Pour déboucher un lavabo, il existe deux "philosophies" : soit commencer par le déboucheur chimique, solution de facilité choisie par beaucoup, soit privilégier dans un premier temps la ventouse et le démontage du siphon, une opération moins compliquée qu'il n'y paraît. Le recours au déboucheur, un produit qui n'est pas innocent du point de vue écologique, ne venant qu'en dernier recours.

2. Bouchez le trop-plein. Si nécessaire, faites couler un peu d'eau dans le lavabo.

3. Enlevez la bonde. Placez la ventouse sur l'évacuation.

4. Poussez le manche de la ventouse vers le bas et soulevez le bord.



5.  
La ventouse est désormais pleine d'eau : les mouvements de pompage feront donc leur effet.



6.  
Si la ventouse ne donne pas de résultat, vous devez nettoyer le siphon.

Un tel nettoyage régulier est d'ailleurs conseillé.



7.  
Placez un récipient sous le siphon pour récolter l'eau qui se trouve dans le lavabo et le siphon.



8.  
Dévissez le coude du siphon et nettoyez-le.

9.  
Si l'obstruction se trouve au-delà du siphon, pliez un fil de fer en forme de crochet ou utilisez une spirale.



10.  
Enfoncez le fil ou la spirale dans le tuyau d'évacuation en tournant, pour extraire les salissures.



11.  
Assurez-vous que les joints ne sont pas abîmés.  
Au besoin, profitez-en pour les remplacer.



12.  
Remontez le siphon.  
Il doit être hermétique mais  
ne serrez pas trop fort : vous  
risquez d'abîmer les joints ou  
le siphon lui-même.



13.  
Si vous n'êtes pas en mesure  
de démonter le siphon, il  
faudra utiliser un déboucheur  
chimique.



14.  
Soyez prudent : portez des  
gants et évitez les  
éclaboussures.

15.  
Respectez le dosage  
préconisé : ces produits  
peuvent attaquer les joints et  
ils ne sont pas innocents du  
point de vue écologique.



16.  
Laissez agir le produit.



17.  
Rincez abondamment le  
lavabo.

